IN130UST (SERIES)

InFocus
The New Way to Collaborate

Proyector de ultracorto alcance de gran rendimiento y valor.

Minimice las sombras y otras distracciones con el proyector de tirto ultra corto InFocus IN130UST. Solo colóquelo a pocos centímetros de la pared y muestre imágenes grandes, brillantes, nítidas en alta luz ambiental sin sombras ni reflejos.

Los proyectores IN130UST le brindan las funciones necesarias como HDMI, conectividad de red, e increíbles funciones de visualización 3D a un gran precio. Además, su lámpara de larga duración beneficiara su bolsillo.

MODELOS

IN134UST

XGA
(1024 x 768)
Ultracorto Alcance
(0.437)
2800 lúmenes

IN136UST

WXGA
(1280 x 800)
Ultracorto Alcance
(0.35)
3300 lúmenes

¿Por qué elegir IN130UST Series?

- Proyector de tirto ultra corto a un bajo precio.
- Hasta 3300 lúmenes.
- Larga duración de la lámpara de hasta 8.000 horas.
- Relación de contraste de 10000:1 que proporciona negros profundos y blancos brillantes.
- Amplia conectividad que incluye HDMI.
- Fácil de manejo por la red.
- Entrada de micrófono y potentes altavoces de 20 vatios.
- Compatible con todos los estándares 3D actuales de los proyectores DLP, además de un puerto de sincronización 3D para un emisor de infrarrojos 3D.

Conectividad

HDMI
VGA x 2
Video compuesto
S-Video
3.5mm salida de audio
3.5mm entrada de audio
3.5mm entrada de micrófono
LAN/RJ45
Puerto de sincronización VESA 3D
RS232
Salida de monitor (VGA)
USB Tipo B
(control & firmware)

Interferencia mínima

El contenido que usted muestra es muy importante, no deje que nada se interponga en su demostración. Los proyectores IN130UST minimizan las sombras y reflejos gracias a que pueden producir imágenes de 100 pulgadas a tan sólo 14,5 centímetros de distancia.

Ultra versátil

El IN130UST es lo suficientemente compacto como para instalarse o ser portátil. Solo instálelo en la pared para iluminar la pizarra, pizarra digital interactiva, pared o pantalla, transpórtelo o despliéguelo en una carrito de habitación a habitación. El proyector de corto alcance hace que sea fácil obtener una imagen grande y nítida en cualquier lugar.

Bajo costo de mantenimiento

El ahorro por los proyectores IN130UST va más allá del bajo precio de compra; los proyectores utilizan una lámpara ultra-eficiente que puede durar hasta 8.000 horas, esto gracias al modo Eco brillante del proyector y la baja interferencia cerca de la pared.

Conveniente conectividad

Conecte sus dispositivos digitales de forma rápida mediante HDMI, VGA entre otros. También puede conectar el micrófono para realzar la voz gracias a los potentes altavoces integrados al proyector. La conectividad de red también está disponible para un fácil monitoreo y manejo.

ESPECIFICACIONES*

	IN134UST	IN136UST
Resolución original	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 X 800
Resolución máxima	WUXGA 1920 x 1200	
Brillo	2800 lúmenes en modo NORMAL (2400 lúmenes Modo Eco)	3.300 lúmenes Modo Normal (2800 lúmenes Modo Eco
Vida de la lámpara **	5.000 horas en modo NORMAL (8000 horas: Modo Eco)	
Energía de lámpara	230W UHP	
Relación de contraste	10000:1	
Rueda de color	6 segmentos (RGBCYW)	
Fuentes de entrada	HDMI 1.4, VGA x 2, vídeo compuesto, S-Video, entrada estéreo de 3,5 mm, 3,5 mm de entrada de micrófono, RS232, USB B (control y firmware)	
Fuentes de salida	Salida de monitor (VGA), Salida de audio (3,5 mm)	
Control	Manejo en la red (RJ45/LAN), teclado del proyector, control remoto IR, RS232, USB B de ratón, puerto de sincronización 3D VESA (salida de control)	
Sonido Audible	33 dB Modo Normal (29 dB modo eco)	
Proyección Offset	Fijo +20%	
Corrección Keystone	mas / menos 30 grados vertical	
Tipo de lente	Zoom manual y enfoque	
Lente - Proporción de alcance	0.437	0.35
- Proporción de zoom	Fijo	Fijo
Distancia de proyección	37 - 42 cm	34 - 42 cm
Anchura de la imagen	173 - 216 cm	203 - 254 cm
Número de colores	1.07 billones	
Proporción de aspecto	4:3 (Native), Soporta 16:09, 16:10, Auto	16:10 (Native), Soporta 4:3, 16:9, Auto
Sincro - Frecuencia de escaneo horizontal	31 - 91.4 kHz	
- Frecuencia vertical de escaneo	47 - 120 Hz	
Compatibilidad de vídeo	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
Audio	20W estéreo (10W x 2)	
3D	Puerto VESA 3D Sync para emisor IR y lentes 3D compatibles. Compatible con todos los estándares principales 3D para los proyectores DLP, incluyendo 3D Contenido de Blu-ray, cajas de cable, servicios de dish, y más (por HDMI). También es compatible con PC basados en contenido 3D configurada a ejecución 720p en señal de 120Hz. DLP Link lentes 3D necesarios.	
Dimensiones del producto - AxPxA	11.3 x 14.8 x 4.8 pulg. / 288 x 375 x 123 mm (sin incluir el espejo)	
Peso del producto	11 lbs / 5 kg (Estimado)	
Dimensiones de envío - AxPxA	17.3 x 20.4 x 11.5 pulg. / 440 x 519 x 291 mm	
Peso del envío	11 lbs / 5 kg (Estimado)	
Consumo de energía	Norma 290W, 260W Eco, <0,5 W modo de espera	
Tensión	100 - 240 V @ 50-60 Hz	
Altitud máxima	10,000 pies / 3,048 m	
Temperatura de funcionamiento	41 - 104° F / 5 - 40° C	
Funcionamiento en humedad	5-95% RH sin condensación (no operación)	
Funciones de seguridad	Conector de seguridad, barra de seguridad, PIN del usuario	
Accesorios suministrados	Cable de alimentación, cable VGA, instrucciones de seguridad, manual de usuario, control remoto (sin baterías)	
Garantía	2 año de garantía del producto, 6 meses de garantía limitada para la lámpara, 90 días de garantía limitada para los accesorios	
Idiomas del menú	Inglés, francés, alemán, español, italiano, noruego, holandés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, coreano, sueco, ruso, finlandés, polaco, danés, árabe, bahasa indonesio, portugués de Brasil, vietnamita, turco, persa	
Autorización	UL y c-UL (EEUU/Canadá), FCC (EEUU/Canadá), CE (Europa)	

* Las especificaciones de la unidad, términos y ofertas están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
** La vida útil de la lámpara puede variar según el entorno ambiental y el uso del proyector. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y la velocidad de alternación entre encendido y apagado

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto (SP-LAMP-084)
Soporte de pared de ultra corto alcance (PRJ-WALLKIT-13)
Adaptador inalámbrico LiteShow (INLITESHOW3)
Cables y adaptadores

Para más información, visite:
www.infocus.com/Accessories

Garantía

Para nosotros es muy importante ofrecer productos y asistencia de alta calidad. La serie IN130UST incluye un 1 año de garantía de fábrica y 6 meses de garantía de reemplazo para la lámpara. Otros programas de garantía extendida también están disponibles

Para más información, visite:
www.infocus.com/Support/Warranty

InFocus
The New Way to Collaborate

© 2013InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. InFocus y The New Way to Collaborate son marcas comerciales o marcas registradas de InFocus Corporation en Estados Unidos y otros países.
DLP, el logotipo de DLP y el medallón de DLP son marcas registradas de Texas Instruments.
InFocus_IN134UST_IN136UST_Datasheet_LA_06SEP13.